



CRYSTAL MARBLE

cristallizzante per marmi.

Linea

MANUTENZIONE

Funzione

SPECIFICO PER CRISTALLIZZAZIONE. □

RIPRISTINO DEL LUCIDO SPECULARE E PERMANENTE SU PAVIMENTI IN MARMO, MARMETTONI, GRANIGLIA CHE HANNO PERSO LA LUCENTEZZA ORIGINARIA

Materiali

SOLO MATERIALI A BASE DI CARBONATO DI CALCIO QUALI: MARMO, TERRAZZO, AGGLOMERATI DI MARMO E CALCESTRUZZO, PALLADIANE

Modi d'uso

VERIFICARE L'ASSENZA DI DIFETTI GRAVI: PAVIMENTI SCONNESSI O PROFONDAMENTE GRAFFIATI DEBBONO ESSERE RILEVIGATI CON ABRASIVI A GRANA 400. □

OPERARE SU PAVIMENTI ASCIUTTI.SPANDERE SUL PAVIMENTO PICCOLE QUANTITA'DI CRISTALLIZZANTE E LAVORARE CON MONOSPAZZOLA CON DISCO IN LANA DI ACCIAIO,AGIRE CON MOVIMENTO CIRCOLARE ED UNIFORME, EVITANDO MOVIMENTI BRUSCHI O A STRAPPO. TRATTARE PICCOLE SUPERFICI DI 4-6 MQ. PER VOLTA. □

AGIRE CON LA MONOSPAZZOLA FINO AD ASSORBIMENTO TOTALE DEL PRODOTTO (IL PAVIMENTO APPARE DI NUOVO ASCIUTTO). EVITARE L'UTILIZZO DI DISCHI TROPPO BAGNATI, SOSTITUENDOLI FREQUENTEMENTE. L'EFFETTO LUCIDO PUO' ESSERE ESALTATO DA UNA SUCCESSIVA APPLICAZIONE CON MONOCERA □

Confezioni

LT.1-5-10

Caratteristiche

EMULSIONE ACQUOSA DI CERE E SOSTANZE MICROCRISTALLINE. SOSTANZA ATTIVA 10-15% □

Avvertenze

EMULSIONE ACQUOSA: TEME IL GELO □

EVITARE LO STOCCAGGIO A TEMPERATURE INFERIORI A +5Â°C o SUPERIORI A +35Â°C.UTILIZZARE SEMPRE E SOLO I CONTENITORI ORIGINALE;NON TRAVASARE MAI IN ALTRI CONTENITORI DI METALLO O VETRO. □

□