



## **IMPERSTON NATURA General**

protettivo oleo-idrorepellente.

### **Linea**

PROTETTIVO "GO GREEN WITH GENERAL"

### **Funzione**

IMPREGNANTE OLEO-IDROREPELLENTE A BASE ACQUOSA CON BUONA CAPACITA' ANTIMACCHIA. □

PROTEGGE CONTRO L'ACQUA, GLI OLII ED I GRASSI. RENDE LE SUPERFICI ANTISPORCO EVITANDO LA FORMAZIONE DI MACCHIE. □

NON PROTEGGE COMUNQUE DALLE SOSTANZE ACIDE. □

### **Materiali**

IDONEO PER TUTTI I TIPI DI MATERIALE POROSO: TUTTE LE SUPERFICI LAPIDEE, COTTO, GRES NON SMALTATO, AGGLOMERATI CEMENTIZI, LATERIZI.

### **Modi d'uso**

VERSARE IL PRODOTTO SULLA SUPERFICIE DA TRATTARE DISTRIBUENDOLO IN MODO UNIFORME CON UNA SPUGNA O SERVENDOSI DI UN EROGATORE MECCANICO A BASSA PRESSIONE. APPLICARE IL PRODOTTO A RIFIUTO (CIOE' FINCHE' LA SUPERFICIE NE ASSORBE).

DOPO ALCUNI MINUTI RIMUOVERE L'ECESSO CON UNO STRACCIO DI COTONE. SU SUPERFICI LUCIDE UN EVENTUALE ECESSO DI PRODOTTO PUO' DAR LUOGO, DOPO ASCIUGATURA, AD OPACIZZAZIONI; IN TAL CASO LUCIDARE LA SUPERFICIE CON UN FELTRO RIMUOVENDO L'ECESSO. ESSENDO IMPERSTON NATURA PRODOTTO A SOLVENTE "ACQUA", PERCIO' AD EVAPORAZIONE LENTA, SI CONSIGLIA DI LASCIARE IL PRODOTTO APPLICATO ALMENO 20'-30' PRIMA DI RIMUOVERE L'ECESSO E PROCEDERE ALLA PULIZIA DELLA SUPERFICIE. PER AUMENTARE LA PROTEZIONE SI CONSIGLIA UNA SECONDA APPLICAZIONE CHE DEVE ESSERE EFFETTUATA "BAGNATO SU BAGNATO", PRIMA CHE LA PRIMA APPLICAZIONE SIA COMPLETAMENTE ASCIUTTA.

### **Confezioni**

L.1-5-10

### **Caratteristiche**

CONTIENE POLIMERI ORGANICI EMULSIONANTI, ACQUA

### **Avvertenze**

PRIMA DELL'APPLICAZIONE REALIZZARE SEMPRE UN TEST PRELIMINARE.UTILIZZARE SEMPRE E SOLO I CONTENITORI ORIGINALE;NON TRAVASARE MAI IN ALTRI CONTENITORI DI METALLO O VETRO. □