POLIEPOXY TRASPARENTE VERTICALE

adesivo di qualita' superiore dato dal mix di epossidi e resine poliestere.

Linea

POLI-EPOSSIDICO

Funzione

ADESIVO SPECIALE EPOSSI-POLIESTERE
per MARMI, GRANITI, PIETRE PER INCOLLAGGI PERMANENTI

Materiali

MARMI, GRANITI, PIETRE

Modi d'uso

MISCELAZIONE DEL MASTICE CON UN 2-3% DEL CATALIZZATORE. LA VELOCITA' DELLA CATALISI E' DOVUTA ALLA TEMPERATURA E ALLA QUANTITA' DI CATALIZZATORE.UN ECCESSO DI INDURITORE AUMENTA LA VELOCITA' MA DIMINUISCE LA TENUTA.CARTEGGIABILE,LUCIDABILE DOPO 2-5h

Confezioni

250-500ml
L.1

Caratteristiche

PER ULTERIORE INFORMAZIONI RICHIEDERE LA SCHEDA TECNICA

Avvertenze

CONSERVATO IN BARATTOLI ORIGINALI IN LUOGO ASCIUTTO E FRESCO AL RIPARO DALLA LUCE SOLARE DIRETTA,STABILITA' 6 MESI IN QUESTE CONDIZIONI.STOCCAGGI A TEMPERATURA MAX DI 30Â° RIDUCONO LA STABILITA' NEL TEMPO

Industria Chimica General
Via Rep. S. Marino, 8 - 41122 Modena, Italy - Tel. +39 059.450.991/059.450.978 - Fax +39 059.450.615
Stabilimento Generalkoll - Via Uralita, 7 - 44012 Zerbinate di Bondeno - FE, Italy
Web site: www.generalchemical.it