





POLIEP

adesivo di qualita' superiore dato dal mix di epossidi e resine poliestere, ideale per superfici umidi e bagnate.

Linea

POLI-EPOSSIDICO

Funzione

ADESIVO SPECIALE ANCHE PER MATERIALI UMIDI o BAGNATI \square

Materiali

MARMI, GRANITI, FERRO. LEGNO ANCHE SU SUPPORTI BAGNATI O UMIDI

Modi d'uso

100gr DI POLIEP +2gr. DI INDURITORE IN PASTAII
MISCELAZIONE DEL MASTICE CON UN 2-3% DEL CATALIZZATORE. LA VELOCITA' DELLA
CATALISI E' DOVUTA ALLA TEMPERATURA E ALLA QUANTITA' DI CATALIZZATORE.UN ECCESSO
DI INDURITORE AUMENTA LA VELOCITA' MA DIMINUISCE LA
TENUTA.CARTEGGIABILE,LUCIDABILE DOPO 2-5h

Confezioni

L.1

Caratteristiche

DISPONIBILE IN BEIGE,BIANCO,NERO,ROSSO,VERTICALE E PAGLIERINO.SI DIFFERENZIA DA POLIEPOXY POICHE':• Îl Ha un più elevato contenuto di resine totali Îl

- •□Offre tempi di lavorazione più lunghi (migliore bagnabilità anche su supporti meno porosi: ferro, ecc.)□
- ☐Ha una più lunga stabilità di conservazione nel tempo ☐
- Presenta odore lieve ed emissione controllata di stirene per la presenza di opportuni inibitori
- Possiede migliore lucidabilit per la presenza di studiate cariche minerali

Avvertenze

POLIEP® contiene stirene. EFFETTUARE TEST PRELIMINARE