IMPERSTON SL

protettivo antimacchia oleo-idrorepellente

Linea

Protettivi

Funzione

IMPREGNANTE ANTIMACCHIA OLEO-IDROREPELLENTE.
PROTEGGE CONTRO L'INFILTRAZIONE DI ACQUA, OLIO E GRASSI.
RENDE LE SUPERFICI ANTISPORCO EVITANDO LA FORMAZIONE DI MACCHIE. NON PROTEGGE COMUNQUE DALLE SOSTANZE ACIDE.
RISPETTO AD IMPERSTON, QUELLO CLASSICO, E' PIU' LENTO AD ASCIUGARE PER AVERE UNA PENETRAZIONE PIU' PROFONDA NEL MATERIALE.
DISPONIBILE ANCHE LA VERSIONE INODORE

Materiali

IDONEO PER TUTTI I TIPI DI MATERIALE POROSO

Modi d'uso

SU SUPERFICI PULITE ED ASCIUTTE APPLICARE IL PRODOTTO TAL QUALE E LASCIARE IMPREGNARE. PER MATERIALI MOLTO POROSI PUO' ESSERE NECESSARIO RIPETERE L'OPERAZIONE. EVITARE CHE ECCESSI DI PRODOTTO ASCIUGHINO IN SUPERFICE, IN PARTICOLARE SU SUPERFICI LUCIDE, DOVE POSSONO CAUSARE RIGATURE E OPACIZ-ZAZONI. EVENTUALI ECCESSI DI PRODOTTO POSSONO COMUNQUE ESSERE RIMOSSI CON PANNO INUMIDITO CON ALTRO IMPERSTON SL O CON MONOSPAZZOLA DOTATA DI DISCO MORBIDO. SU SUPERFICI POROSE PUO' ESSERE INVECE NECESSARIA, DOPO ASCIUGATURA, L'APPLICAZIONE DI UNA SECONDA "MANO".

Confezioni

lt.1;lt.5;lt.10

Caratteristiche

ESSICCAZIONE IN 35-70 MINUTI (SECONDO LE CONDIZIONI AMBIENTALI ED IL TIPO DI MATERIALE). AZIONE PROTETTIVA TOTALMENTE SVILUPPATA DOPO LE PRIME 24 ORE DALL'APPLICAZIONE. I CONSUMI SONO INFLUENZATI DALLA POROSITA' DEL MATERIALE E VARIANO TRA 50 e 250 gr/mÂ²

Avvertenze

PRODOTTO A BASE SOLVENTE SI CONSIGLIA L'APPLICAZIONE IN LOCALI BEN AREATI E L'USO DI GUANTI IMPERMEABILI. ULTERIORI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE DESUNTE CONSULTANDO L'ETICHETTA O LA RELATIVA SCHEDA DI SICUREZZA .
APPLICARE SU SUPERFICI PERFETTAMENTE ASCIUTTE E PULITE

Industria Chimica General
Via Rep. S. Marino, 8 - 41122 Modena, Italy - Tel. +39 059.450.991/059.450.978 - Fax +39 059.450.615
Stabilimento Generalkoll - Via Uralita, 7 - 44012 Zerbinate di Bondeno - FE, Italy
Web site: www.generalchemical.it