



OLD AGE

Ravvivante/Tonalizzante
con effetto oleo/idrorepellente e consolidante

Linea

Protettivi

Funzione

OLD AGE rappresenta un ulteriore aggiornamento nella gamma dei protettivi GENERAL ad effetto ravvivante.

Il prodotto, veicolato da solventi a lenta evaporazione e bassa tossicità, penetra in profondità anche nelle minime microporosità del materiale ed assicura ai supporti trattati molteplicità di effetti:

- EFFETTO BAGNATO e TONALIZZANTE: non ingiallente, stabile agli agenti atmosferici;
- EFFETTO IMPERMEABILIZZANTE PROTETTIVO: idro-oleorepellenza con sviluppo di una barriera antisporco che

- mantiene comunque inalterata la naturale traspirabilità dei materiali trattati;

- EFFETTO CONSOLIDANTE e ANTISPOLVERO: dovuto alle caratteristiche leganti, reticolanti e alla natura dei polimeri

- presenti che si fissano in modo permanente al materiale trattato

Effetto bagnato, tonalizzante, impermeabilizzante, protettivo, consolidante, antispolvero.

Ravvivamento e protezione, in modo permanente, delle superfici trattate.

□

Materiali

PER TUTTI I TIPI DI MATERIALI LAPIDEI E POROSI, E IN PARTICOLARE SUPERFICI FIAMMATE, SPAZZOLATE, LEVIGATE, SABBIATE. □

NON E' INDICATO PER MATERIALI BIANCHI O MOLTO CHIARI □

Modi d'uso

Preparazione delle superfici. Pulire accuratamente le superfici da trattare che debbono essere asciutte, assorbenti e senza tracce di sostanze estranee o parti friabili. □

□

Applicazione: Applicare con straccio pulito di cotone o con tampone strofinando per favorire la penetrazione. Lasciare agire 10 – 15 minuti poi, con altro straccio asciutto e pulito, rimuovere sempre gli eventuali eccessi di prodotto non assorbito prima questi asciughino sulla superficie per evitare aloni e opacizzazioni non rimuovibili una volta essiccati. □

□

Attenzione. Non calpestare mai la superficie trattata prima dell'asciugatura che si completa in 24 ore. OLD AGE è pronto all'uso ed è molto concentrato; non necessita generalmente di una seconda applicazione. Applicare sempre una quantità limitata di prodotto e valutare dopo 24 ore se è necessaria una ulteriore intensificazione. □

Per ottenere un effetto migliore, dopo la completa asciugatura, è possibile lucidare con monospazzola dotata di feltro lucidante □

Confezioni

lt 1-5-10

Caratteristiche

MISCELA DI POLIMERI FUNZIONALIZZATI IN SOLVENTI ORGANICI. □
EVAPORAZIONE DEL SOLVENTE 30 - 60 minuti (secondo le condizioni ambientali) □
CONSUMO MEDIO STIMATO 100 - 200 g/m² (secondo la porosit  del materiale). □
□

Avvertenze

PRODOTTO A BASE SOLVENTE. SI CONSIGLIA L'USO DI GUANTI E L'UTILIZZO IN AMBIENTI BEN AREATI. PER ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA CONSULTARE LA RELATIVA SCHEDA DI SICUREZZA. □
PRODOTTO DI DIFFICILE RIMOZIONE: ELIMINARE SEMPRE GLI EVENTUALI ECCESSI DI PRODOTTO NON ASSORBITO PRIMA CHE ASCIUGHINO IN SUPERFICIE □
IN ESTERNO NON APPLICARE SU SUPPORTI UMIDI OD IN PROSSIMITA' DI PIOGGE. □
PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE UN TEST PRELIMINARE SU UNA PICCOLA PARTE DELLA SUPERFICIE
