

COTTOLIQUIDO

protettivo ravvivante per cotto.

Linea

COTTO

Funzione

IMPREGNANTE, IMPERMEABILIZZANTE ANTIMACCHIA CON EFFETTO RAVVIVANTE. PROTEGGE IL COTTO DA ACQUA ED OLI, EVITA L'INSORGERE DI EFFLORESCENZE CONSERVANDO LE CARATTERISTICHE ORIGINALI DEL MATERIALE (POROSITA' E PERMEABILITA' AI VAPORI). L'ASPETTO ED IL COLORE RISULTANO PIACEVOLMENTE TONIFICATI

Materiali

IDEALE PER COTTO, PUO' ESSERE APPLICATO ANCHE SU CEMENTO, CALCESTRUZZO, ARENARIE, MATTONI FACCI A VISTA.

Modi d'uso

LE SUPERFICI DA TRATTARE DEBONO ESSERE PULITE ED ASCIUTTE. APPLICARE IL PRODOTTO IN MODO UNIFORME A STRACCIO O A PENNELLO, IMPREGNANDO BENE. SU SUPERFICI SCONNESSE, VECCHIE O DISOMOGENEE PROCEDERE ALL'APPLICAZIONE IN MODO GRADUALE CON UN PANNO BAGNATO CON COTTO LIQUIDO PASSANDO RIPETUTAMENTE SULLA SUPERFICIE PER EVITARE UN ASSORBIMENTO DISOMOGENEO E LA SUCESSIVA COMPARSA, DOPO ASCIUGATURA, DI MACCHIE PIU' SCURE. INOLTRE L'APPLICAZIONE DEVE ESSERE ABBONDANTE MA SI DEVE EVITARE L'ACCUMULO IN SUPERFICIE DI ECCESSI DI PRODOTTO. □

DOPO ASCIUGATURA, SE NECESSARIO, L'OPERAZIONE PUO' ESSERE RIPETUTA. □

Confezioni

LT.1-5-10

Caratteristiche

CONTIENE COMPOSTI E SOLVENTI ORGANICI, OLII. SOSTANZA ATTIVA 16% CIRCA

Avvertenze

PRODOTTO A BASE SOLVENTE: INFIAMMABILE. SI CONSIGLIA L'USO DI GUANTI E L'APPLICAZIONE IN LOCALI BEN AREATI. ULTERIORI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE DESUNTE CONSULTANDO L'ETICHETTA O LA RELATIVA SCHEDA DI SICUREZZA. □

NON IMPIEGARE SU SUPERFICI SENSIBILI AI SOLVENTI; NEI CASI DUBBI EFFETTUARE SEMPRE UNA PROVA PRELIMINARE. APPLICARE SOLO SU SUPERFICI PULITE ED ASCIUTTE. STOCCARE IN AMBIENTE ASCIUTTO CON TEMPERATURACOMPRESA TRA 15 E 25 GRADI.UTILIZZARE SEMPRE E SOLO I CONTENITORI ORIGINALE;NON TRAVASARE MAI IN ALTRI CONTENITORI DI METALLO O VETRO. □

Industria Chimica General

□ Via Rep. S. Marino, 8 - 41122 Modena, Italy - Tel. +39 059.450.991/059.450.978 - Fax +39 059.450.615

Stabilimento Generalkoll - Via Uralita, 7 - 44012 Zerbinate di Bondeno - FE, Italy

Web site: www.generalchemical.it