



Azienda con
Sistema Qualità certificato
UNI EN ISO 9001:2008



SCHEDA TECNICA
PRODOTTO

COTTOFINISH
NATURA

LAVA-INCERA PER COTTO



Lava-incera a base acquosa basata su polimeri acrilici modificati, cere sostanze lucidanti e sanitizzanti. Facile da applicare, di buona durata si mostra estremamente flessibile adattandosi ai più diversi tipi di materiale. Una volta asciugato mostra un piacevole effetto lucido-satinato ed in particolare diminuisce la scivolosità delle superfici trattate. Agisce delicatamente senza rimuovere i trattamenti protettivi.

FUNZIONE

LAVA-INCERA A BASE ACQUOSA

LINEA

COTTO

MANUTENZIONE

INDICAZIONI

ADATTO PER SUPERFICI POCO-MEDIO SPORCHE CHE VOGLIANO ESSERE PROTETTE DA UN FILM CEROSO CON EFFETTO LUCIDO-SATINATO

MATERIALI

IDONEO PER QUALSIASI TIPO DI SUPERFICIE, MEGLIO SE POROSA:
COTTO, MARMI, GRANITI, TERRAZZO, AGGLOMERATI, GRES PORCELLANATO, ecc.

MODALITA' D'USO

IN CONDIZIONI NORMALI SI PUO' USARE PURO O DILUITO IN ACQUA AL 5-10% (es. 0,5-1 LITRO DI **COTTOFINISH** IN 10 LITRI DI ACQUA). PASSARE IL MOP O UN PANNO DI COTONE PULITO, INUMIDITO COL PRODOTTO PURO O DILUITO, SULLA SUPERFICIE DA PULIRE, SFREGANDO VIGOROSAMENTE SULLE PARTI PIU' SPORCHE. NON RISCIAQUARE. LASCIARE ASCIUGARE IL PRODOTTO PRIMA DI CAMMINARCI SOPRA. LA SUPERFICIE ASCIUTTA PUO' ESSERE LUCIDATA CON UNA COMUNE MACCHINA LUCIDATRICE. PER OTTENERE I MIGLIORI RISULTATI SI CONSIGLIA UN USO PERIODICO E REGOLARE DEL PRODOTTO

TEST

Effettuare sempre un test preliminare per determinare la giusta diluizione, la specifica resa al mq. e l'effetto estetico ottenuto.

COMPOSIZIONE

MISCELA DI ACQUA, TENSIOATTIVI, SAPONI, CERE, SOSTANZE FILMOGENE E DI DERIVAZIONE NATURALE. SOSTANZA ATTIVA OLTRE IL 20%

DATI TECNICI

CONSUMI VARIABILI A SECONDA DEL TIPO DI PAVIMENTO E DEL GRADO DI LUCIDO DESIDERATO

STABILITA'

TEME IL GELO. EVITARE LO STOCCAGGIO A TEMPERATURE INFERIORI A +5°C o SUPERIORI A 35°C

NOTE

LA COMBINAZIONE SINERGICA DI PIU' CERE E TENSIOATTIVI CONSENTE UNA FACILE RIMOZIONE DELLO SPORCO ED AL CONTEMPO RIMANE SULLA SUPERFICIE UN SOTTILE FILM LUCIDO E BEN ADERENTE. DOPO ASCIUGATURA, UN'OPERAZIONE DI LUCIDATURA ESALTA LA BRILLANTEZZA DEL FILM CEROSO.

PULISCE E LUCIDA IN UN'UNICA APPLICAZIONE SENZA RICHIEDERE NESSUN RISCIAQUO



IMPORTANTE

DOPO L'ASCIUGATURA, LA LUCIDATURA SI PUO' REALIZZARE MANUALMENTE O MEGLIO CON MACCHINA LUCIDATRICE DOTATA DI FELTRO MORBIDO. IL PRODOTTO RISPETTA L'AMBIENTE, E' ECOLOGICO E LASCIA UNA GRADEVOLE NOTA FLOREALE. IL PRODOTTO VIENE PER QUESTO LARGAMENTE UTILIZZATO IN LOCALI PRIVATI E PUBBLICI, RISTORANTI, ALBERGHI, COMUNITA'.

CONFEZIONI

1 L., 5 L., 10 L.

LIMITI DI RESPONSABILITA' Le informazioni fornite derivano da bibliografia o da ns. esperienze di laboratorio e devono intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. In particolare la responsabilità per prodotti difettosi, una volta accertato il difetto, è comunque limitata al solo prezzo di acquisto del prodotto. Non si assume invece alcuna responsabilità per danni impliciti od espliciti dovuti all'uso del prodotto che rimane al di fuori del nostro diretto controllo

PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE SEMPRE UN TEST PRELIMINARE