



Azienda con
Sistema Qualità certificato
UNI EN ISO 9001:2008



TECHNICAL DATA SHEET
PRODUCT

FISSATIVO ISOLANTE

**FISSATIVO ISOLANTE E CONSOLIDANTE
UNIVERSALE
A BASE ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI**

Primer fissativo isolante e consolidante, a base acqua, per supporti e intonaci minerali. Emulsione acquosa di copolimeri per l'applicazione a pareti sia in interno che in esterno. Ideale per l'uso in edilizia su **intonaci, cemento, gesso e cartongesso** è inoltre adatto per essere applicato anche su vecchie pitture.



Interno ed Esterno



**Non applicare e temperature
inferiori a +5°C**



**Applicazione
a pennello**

CARATTERISTICHE

- *Rende uniforme l'assorbimento del supporto*
- *Migliora l'applicazione delle finiture*
- *Alta penetrazione nel supporto*
- *Esente da solventi*
- *Bassissimo odore*
- *Facile da applicare*
- *Facilita l'applicazione delle pitture*
- *Trasparente*
- *Ideale per supporti minerali, interni ed esterni, di normale assorbimento e basso sfarinamento*
- *Anti-sfarinamento*

MODO D'USO

Preparazione del supporto

Il supporto deve essere pulito e asciutto. Eventuali micro-organismi (alghe, muffe, efflorescenze fungine, ecc.) debbono essere rimosse con un disinfettante battericida. Il prodotto può essere applicato, sia in interno che in esterno, su qualsiasi tipo di supporto minerale di normale assorbimento e basso tasso di sfarinamento.

Applicazione

Diluire il prodotto in 4-6 litri d'acqua secondo l'assorbimento del supporto ed applicare con pennello. Subito dopo l'uso lavare gli attrezzi impiegati con acqua pulita.

Non applicare con temperature ambientali inferiori a +5°C o superiori a +30°C, né con un tasso di umidità superiore all'80%.

In condizioni normali, il prodotto asciuga in 4-6 ore.

In caso di nuovi intonaci attendere almeno 3 settimane di maturazione del supporto prima di applicare il prodotto.

ATTENZIONE!

Tenere fuori della portata dei bambini. Lavare immediatamente ogni spruzzo con molta acqua. In caso di ingestione accidentale ricorrere urgentemente al medico.

Contenuto di VOC di questo prodotto: **max. 1 g / l.** (valore limite EU: 30 g / l. Cat. A / h)

VOC content of this product: **max. 1 g / l** (EU limit value: 30 g / l. Cat. A / h).

Stoccaggio: nei contenitori originali chiusi, in luogo fresco ma al riparo dal gelo, il prodotto è stabile per circa 2 anni. Il prodotto **teme il gelo**.

Smaltimento: Dopo l'uso, non disperdere il contenitore o i residui di prodotto nell'ambiente. Non vuotare nelle fognature. Lasciare essiccare e riporre nel portarifiuti di cantiere o domestico.



RESA TEORICA

Per superfici lisce con assorbimento medio, 1 litro di prodotto diluito in 4-6 litri d'acqua ha una resa teorica di circa 50 metri quadrati ogni mano. In ogni caso, data la grande varietà dei supporti esistenti, la resa dovrà essere valutata dall'utilizzatore con test pratici sul supporto da trattare.

TEST

Prima dell'applicazione effettuare sempre un test preliminare, da valutare doèpo asciugatura, per determinare la compatibilità del prodotto con il supporto ed il corretto modo di applicazione

LIMITI DI RESPONSABILITA' Le informazioni fornite derivano da bibliografia o da nostre esperienze di laboratorio e devono intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. In particolare la responsabilità per prodotti difettosi, una volta accertato il difetto, è comunque limitata al rimborso del solo prezzo d'acquisto del prodotto. Non si assume invece alcuna responsabilità per danni impliciti od espliciti dovuti all'uso del prodotto che rimane al di fuori del nostro diretto controllo.