



Azienda con  
Sistema Qualità certificato  
UNI EN ISO 9001:2008

SCHEDA TECNICA  
PRODOTTO

## L'ANTIGRAFFITI 2.0

**Antigraffiti per *superfici lucide***

Impregnante antigraffiti pronto all'uso per la protezione permanente delle pietre naturali, pietre artificiali e dei materiali ceramici da scritte di pennarelli, markers, vernici spray, pitture

Sulla superficie preventivamente trattata con L'ANTIGRAFFITI 2.0 le scritte vengono facilmente rimosse con l'ausilio di un solvente pulitore.

### LINEA

PROTETTIVI AD USO PROFESSIONALE

### FUNZIONE

SI OPPONE ALL'ADERENZA DI SCRITTE DI PENNE, PENNARELLI, VERNICI SPRAY, PITTURE SULLA SUPERFICIE DEL MATERIALE TRATTATO.

### MATERIALI

MARMO, GRANITO, CERAMICHE E GRE'S PORCELLANATO, PIETRE NATURALI E ARTIFICIALI, CEMENTO, LATERIZIO.

**EFFICACE SU SUPERFICI LEVIGATE-LUCIDE.**

### COMPOSIZIONE

MISCELA A BASE SOLVENTE DI COMPOSTI SILICONICI

### CARATTERISTICHE

- *PRODOTTO PRONTO ALL'USO;*
- *APPLICABILE SU MATERIALI E SUPERFICI PER AMBIENTI INTERNI ED ESTERNI;*
- *RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI;*
- *IDROREPELENTE;*
- *PERMEABILE AL VAPORE ACQUEO;*
- *RESA: I CONSUMI SONO MOLTO INFLUENZATI DALLA POROSITA' DEL MATERIALE, INDICATIVAMENTE 20 g/m<sup>2</sup> (da determinare con un test preliminare)*

### MODALITA' D'USO

#### APPLICAZIONE:

LA SUPERFICIE DA TRATTARE DEVE ESSERE ASCIUTTA E PULITA;  
STENDERE UNIFORMEMENTE IL PRODOTTO CON UN PENNELLO O CON UN PANNO. IL PRODOTTO SI ASCIUGHERA' IN POCHI SECONDI E, A QUEL PUNTO, STROFINARE IMMEDIATAMENTE TUTTA LA SUPERFICIE CON UN PANNO O UN TAMPONE MORBIDO, IN MODO DA FAVORIRE LA PENETRAZIONE DEL PRODOTTO E RIMUOVERE COMPLETAMENTE OGNI ECCESSO DI PRODOTTO.

NON DEVONO RIMANERE ALONI O PELLICOLE SULLA SUPERFICIE TRATTATA.  
IL TRATTAMENTO RAGGIUNGE LA MASSIMA EFFICACIA DOPO 24 ORE DALL'APPLICAZIONE

#### ATTENZIONE! :

Eventuali aloni o pellicole di prodotto rimasti per lungo periodo sulla superficie non potranno essere rimossi se non con azioni meccaniche.

Trascorse almeno 24 ore dall'applicazione, alcuni materiali potrebbero rimanere leggermente tonalizzati a seguito del trattamento.

Gli attrezzi utilizzati possono nell'immediato essere puliti con ragie minerali.

#### PULITURA GRAFFITI:

UTILIZZARE UN PANNO O CARTA ASSORBENTE IMBEVUTA DI SOLVENTE PULITORE E STROFINARLA CON MOVIMENTI CIRCOLARI SULL'AREA INTERESSATA DAL GRAFFITO FINO A COMPLETA RIMOZIONE.

PER AREE INTERESSATE PIU' VASTE E' POSSIBILE APPLICARE A SPRUZZO O A PENNELLO IL SOLVENTE PULITORE E, DOPO AVER ATTESO QUALCHE SECONDO, RIMUOVERE MECCANICAMENTE CON TAMPONE ROTATIVO O IDROPULITRICE



## TEST

SU UNA PICCOLA SUPERFICIE REALIZZARE SEMPRE UN TEST PRELIMINARE PER DETERMINARE I CONSUMI, I TEMPI DI ESSICCAZIONE E, DOPO ASCIUGATURA, L'EFFETTO ESTETICO OTTENUTO ED IL GRADO DI PROTEZIONE RAGGIUNTO EFFETTIVAMENTE.

## AVVERTENZE

SI CONSIGLIA DI APPLICARE A TEMPERATURE COMPRESSE TRA 5°C E 25°C

NON APPLICARE IL PRODOTTO IN ESTERNO IN CASO SIA PREVISTA PIOGGIA IMMINENTE

NON PROTEGGE I MARMI E LE PIETRE CALCAREE DA AGENTI ACIDI AGGRESSIVI

NON E' UN PRODOTTO OLEO-REPELENTE

IN CONDIZIONI CLIMATICHE PARTICOLARMENTE SEVERE COME SOLE COCENTE, GELO O PIOGGE ACIDE, SI CONSIGLIA IN OGNI CASO VERIFICARE L'EFFICIENZA DEL TRATTAMENTO OGNI 1-2 ANNI ED EVENTUALMENTE PROVVEDERE AD UN RIPRISTINO DEL TRATTAMENTO.

TEME L'UMIDITA'. CONSERVARE IN LUOGO FRESCO E ASCIUTTO E TENERE IL CONTENITORE BEN CHIUSO.

PRODOTTO A BASE SOLVENTE: INFIAMMABILE.

UTILIZZARE IN AMBIENTI APERTI O VENTILATI O MOLTO BEN AREATI.

PER LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PERICOLOSITA' PER UN UTILIZZO SICURO DEL PRODOTTO VEDERE LA *SCHEDA DEI DATI DI SICUREZZA*.

**TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.**

NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE DOPO L'USO.

## CONFEZIONI

1 L.

**LIMITI DI RESPONSABILITA'** Le informazioni fornite derivano da bibliografia o da ns. esperienze di laboratorio e devono intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. In particolare la responsabilità per prodotti difettosi, una volta accertato il difetto, è comunque limitata al solo prezzo di acquisto del prodotto. Non si assume invece alcuna responsabilità per danni impliciti od espliciti dovuti all'uso del prodotto che rimane al di fuori del nostro diretto controllo

**PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE SEMPRE UN TEST PRELIMINARE  
SU UNA PICCOLA PARTE DELLA SUPERFICIE**