



Azienda con
Sistema Qualità certificato
UNI EN ISO 9001:2015



SCHEDA TECNICA
PRODOTTO

MARMO POLISH

**PULISCE, LUCIDA, PROTEGGE
ANTISTATICO,
SENZA RISCIAQUO**

Prodotto di uso universale e completo specifico per *superfici lucide* in marmo, granito, pietre naturali e artificiali o sintetiche, agglomerati e utilizzabile anche su ceramiche.

Ideale per interni può essere utilizzato anche in esterno.

Il prodotto è pronto all'uso e combina la presenza di tensioattivi con una rilevante presenza di una speciale microemulsione di cere naturali e agenti antistatici che assicurano al preparato:

- *elevato potere detergente* *primaria azione lucidante* *prolungato effetto protettivo*
-

MARMO POLISH agisce rapidamente, non richiede risciacquo, forma uno speciale strato protettivo trasparente che contribuisce a respingere la polvere (*effetto antistatico*), a prevenire il deposito di sporco e a nascondere lievi difetti ed imperfezioni (*alonnatura, micrograffi, ecc.*).

La riapplicazione periodica assicura superfici sempre pulite e lucide e i materiali appaiono come appena posati.

Il prodotto è biodegradabile, delicato, rispetta l'ambiente e lascia un piacevole profumo

LINEA

HOME LINE

INDICAZIONI

TOP DA CUCINA E BAGNO, TAVOLI, E SUPERFICI LUCIDE IN GENERE (no pavimenti).
SVILUPPA UNO STATO PROTETTIVO LUCIDO E ANTISTATICO

MATERIALI

MARMI, GRANITI, PIETRE NATURALI o ARTIFICIALI o SINTETICHE, CERAMICA

MODALITA' D'USO

1. Togliere la sporcizia e le incrostazioni dalla superficie.
2. Nebulizzare direttamente il prodotto sulla superficie da pulire / lucidare e strofinare con panno pulito di cotone (meglio se inumidito con un po' di prodotto) passando più volte sulla intera superficie con movimento incrociato.
3. Con un secondo panno di cotone pulito e asciutto ripassare sulla superficie per rimuovere i residui e intensificare la lucidatura.

COMPOSIZIONE

PRODOTTO A BASE ACQUOSA: CONTIENE TENSIOATTIVI, CERE, AGENTI ANTISTATICI

DATI TECNICI

Da prove interne di laboratorio risulta:

Aumento lucentezza misurato con glossimetro di superfici trattate con 2 applicazioni:

- Marmo di Carrara usurato >90%
- Pietre dure con lucido già compromesso >45%

Effetto protettivo (scorrevolezza acqua):

Marmo di Carrara usurato

- non trattato pendenza superficie: 15% acqua parzialmente assorbita
- trattato (2 applicazioni) pendenza superficie: 5% acqua scorre via e non viene assorbita



STABILITA'

Prodotto a base acqua: *TEME IL GELO*.

Evitare lo stoccaggio a temperature inferiori a 5°C o superiori a 35°C.

IMPORTANTE

Il prodotto è un preparato chimico e si deve sempre **TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI**

CONFEZIONI

750 ml., 1 L.

LIMITI DI RESPONSABILITA' Le informazioni fornite derivano da bibliografia o da ns. esperienze di laboratorio e devono intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. In particolare la responsabilità per prodotti difettosi, una volta accertato il difetto, è comunque limitata al solo prezzo di acquisto del prodotto. Non si assume invece alcuna responsabilità per danni impliciti od espliciti dovuti all'uso del prodotto che rimane al di fuori del nostro diretto controllo.

PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE SEMPRE UN TEST PRELIMINARE