



Azienda con
Sistema Qualità certificato
UNI EN ISO 9001:2008



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

RISPLEND

LAVAINCERA PER MARMI, GRANITI, COTTO, CERAMICHE

Lava-incera a base acquosa basato su polimeri acrilici modificati, cere, sostanze lucidanti e sanitizzanti. Facile da applicare e di buona durata, si mostra estremamente flessibile adattandosi ai più diversi tipi di materiale. Una volta asciugato evidenzia un piacevole effetto lucido-satinato. Dopo asciugatura, se lucidato, grazie ai particolari componenti cerosi su superfici riflettenti si ottiene un lucido speculare.

FUNZIONE

LAVAINCERA A BASE ACQUOSA AD EFFETTO ANTISCIVOLO

LINEA

MANUTENZIONE

HOUSE

INDICAZIONI

ADATTO PER SUPERFICI, POCO O MEDIAMENTE SPORCHE, CHE VOGLIANO ESSERE PROTETTE DA UN FILM CEROSO CON EFFETTO LUCIDO-SATINATO

MATERIALI

IDONEO PER QUALSIASI TIPO DI SUPERFICIE, (meglio se porosa): MARMI, GRANITI, COTTO, TERRAZZO, AGGLOMERATI, GRES PORCELLANATO, ecc.

MODALITA' D'USO

IN CONDIZIONI NORMALI SI PUO' USARE PURO O DILUITO IN ACQUA AL 10-20% (es. 1-2 litri di RISPLEND in 10 litri d'acqua). PASSARE IL MOP O UN PANNO DI COTONE PULITO, INUMIDITO COL PRODOTTO PURO O DILUITO, SULLA SUPERFICIE DA PULIRE SFREGANDO VIGOROSAMENTE SULLE PARTI PIU' SPORCHE. NON RISCIAQUARE. LASCIARE ASCIUGARE IL PRODOTTO PRIMA DI CAMMINARE SUL PAVIMENTO.

LA SUPERFICIE ACIUTTA PUO' ESSERE LUCIDATA CON UNA COMUNE MACCHINA LUCIDATRICE. PER OTTENERE I MIGLIORI RISULTATI SI CONSIGLIA UN USO PERIODICO E REGOLARE DEL PRODOTTO

TEST

Si consiglia un test preliminare su una piccola parte della superficie per determinare la opportuna diluizione, il consumo e, dopo asciugatura, l'effetto estetico ottenuto

COMPOSIZIONE

MISCELA DI ACQUA, TENSIOATTIVI, SAPONI, CERE, SOSTANZE FILMOGENE E DI DERIVAZIONE NATURALE. SOSTANZA ATTIVA OLTRE IL 20%

DATI TECNICI

CONSUMI VARIABILI A SECONDA DEL TIPO DI PAVIMENTO E DEL GRADO DI LUCIDO DESIDERATO

STABILITA'

IL PRODOTTO *TEME IL GELO*.

Evitare lo stoccaggio a temperature inferiori a 5°C o superiori a 35°C.

NOTE

LA COMBINAZIONE SINERGICA DI PIU' CERE E TENSIOATTIVI CONSENTE UNA FACILE RIMOZIONE DELLO SPORCO ED AL CONTEMPO RIMANE SULLA SUPERFICIE UN SOTTILE FILM LUCIDO E BEN ADERENTE. DOPO ASCIUGATURA, UN'OPERAZIONE DI LUCIDATURA ESALTA LA BRILLANTEZZA DEL FILM CEROSO. PULISCE E LUCIDA IN UN'UNICA APPLICAZIONE SENZA RICHIEDERE NESSUN RISCIAQUO

IMPORTANTE

DOPO L'ASCIUGATURA, LA LUCIDATURA SI PUO' REALIZZARE MANUALMENTE O, ANCORA MEGLIO, CON MACCHINA LUCIDATRICE EQUIPAGGIATA CON FELTRO MORBIDO. IL PRODOTTO RISPETTA L'AMBIENTE E LASCIA UNA GRADEVOLE NOTA FLOREALE E VIENE PER QUESTO LARGAMENTE UTILIZZATO IN LOCALI PRIVATI E PUBBLICI (RISTORANTI, ALBERGHI, COMUNITA').

LIMITI DI RESPONSABILITA'

Le informazioni fornite derivano da bibliografia o da ns. esperienze di laboratorio e devono intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. In particolare la responsabilità per prodotti difettosi, una volta accertato il difetto, è comunque limitata al solo prezzo di acquisto del prodotto. Non si assume invece alcuna responsabilità per danni impliciti od espliciti dovuti all'uso del prodotto che rimane al di fuori del nostro diretto controllo

PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE SEMPRE UN TEST PRELIMINARE