



Azienda con  
Sistema Qualità certificato  
UNI EN ISO 9001:2015



SCHEDA TECNICA  
PRODOTTO

**TONÁL**

**RAVVIVANTE IDRO-OLEOREPELLENTE  
A BASE ACQUOSA  
PER MARMI E PIETRE NATURALI**  
**zero solventi**



Emulsione acquosa di silossani organici e resine fluorocarboniche che penetrano nelle porosità del materiale trattato, sviluppando un "effetto bagnato" che fa risaltare i colori delle pietre naturali. Non contiene solventi. Applicabile sia in interno che in esterno, anche su superfici umide. Pronto all'uso, facile da applicare, satura le porosità del materiale riducendo la penetrazione di polvere e macchie ma lasciando pressochè inalterata la naturale traspirabilità della superficie trattata.

## FUNZIONE

Esalta il colore donando una tonalità calda e durevole su tutte le pietre naturali mettendo in risalto le venature naturali del materiale e sviluppa un effetto protettivo idro-oleorepellente antisporco.

## LINEA

PROTETTIVI

PROFESSIONALE

## MATERIALI

Materiali assorbenti. E' indicato in modo particolare per marmi policromi, ma é idoneo per tutti i tipi di pietre colorate porose, non lucide.

## MODO D'USO

### **Preparazione delle superfici.**

Le superfici debbono essere pulite, asciutte (o anche leggermente umide) e senza alcuna traccia di sostanze oleose o estranee che possono impedire la penetrazione del prodotto.

### **Applicazione.**

Applicare a pennello o a rullo una o più mani, **bagnato su bagnato**, a seconda del livello di effetto ravvivato desiderato, da individuare caso per caso essendo dipendente dal tipo di pietra e dal suo grado di porosità.

L'effetto ravvivante e protettivo viene sviluppato completamente dopo 24 ore dall'applicazione finale. Se dopo qualche ora dall'applicazione finale dovesse rimanere del prodotto in eccesso in superficie, con un panno o pad in microfibra asciutto e pulito potrà essere facilmente rimosso strofinandolo e stendendolo in maniera omogenea su tutta la superficie.

### **Importante.**

In esterno, evitare l'applicazione quando le superfici sono molto calde per esposizione al sole.

Non applicare in prossimità di piogge per evitare il dilavamento del prodotto.

Il prodotto NON protegge i marmi dalle macchie causate da sostanze acide.

## TEST

Su una piccola superficie realizzare sempre un test preliminare per determinare: compatibilità del prodotto con il materiale, consumi, tempi di essiccazione e, dopo asciugatura, effetto estetico e grado di protezione ottenuti.

## DATI TECNICI

Tempi di asciugatura: 20-60 minuti (secondo le condizioni ambientali)

Consumo stimato 150-400 g/m<sup>2</sup> (secondo la porosità del materiale)

Scheda Tecnica: TONÁL

pagina 1 di 2



## **STABILITA'**

Il prodotto è una emulsione acquosa: TEME IL GELO

Evitare lo stoccaggio e l'applicazione a temperature inferiori a 5°C o superiori a 35°C. Rispettate queste condizioni il prodotto è stabile almeno un anno.

## **CONFEZIONI**

1 L., 5 L.

**LIMITI DI RESPONSABILITA'.** Le informazioni fornite in questa scheda derivano da bibliografia e da ns. esperienze di laboratorio e devono intendersi solo come indicazioni di massima e non costituiscono in alcun modo garanzia formale poiché la variabilità dei materiali e delle condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia relativa all'uso per particolari applicazioni può essere desunta da queste informazioni o da altro tipo di indicazione qui fornita. E' piena responsabilità dell'utilizzatore effettuare propri test e valutare la rispondenza del prodotto all'uso specifico e all'idoneità per l'impiego richiesto. Essendo l'uso del prodotto al di fuori del controllo del produttore e del rivenditore, la ns. responsabilità è limitata al solo rimborso del prezzo di acquisto. Non si assume alcuna responsabilità per danni impliciti od espliciti dovuti all'uso improprio del prodotto.

**PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE SEMPRE UN TEST PRELIMINARE**