



Azienda con
Sistema Qualità certificato
UNI EN ISO 9001:2008



SCHEDA TECNICA
PRODOTTO

UNIVERSAL

AUTOLUCIDANTE, RAVVIVANTE

E' il prodotto ideale per una lucidatura rapida ed efficace di tutte le superfici. Il suo uso permette di esaltare ancor più il lucido ottenuto con la tradizionale lucidatura meccanica e di ripristinare la lucentezza delle superfici che hanno perduto, in parte, la brillantezza originale. Rinnova, lucida e pulisce pietre naturali e materiali eterogenei. Grazie alla presenza di opportuni solventi è anche in grado di penetrare nel materiale e sciogliere ed agire anche dove lo sporco è intenso.

FUNZIONE

PULISCE, RAVVIVA E LUCIDA. EFFETTO ANTISTATICO

LINEA

AUTOLUCIDANTI

PROFESSIONALE

INDICAZIONI

PRODOTTO IMPREGNANTE. AGISCE PENETRANDO NELLA POROSITA' DEL MATERIALE TRATTATO CONFERENDO ALLA SUPERFICIE UNA Istantanea LUCENTEZZA E UN EFFETTO ANTI-STATICO CHE MANTIENE LONTANA LA POLVERE.

MATERIALI

MARMI, GRANITI, PIETRE NATURALI LUCIDATI, BRONZI, ACCIAI E METALLI CROMATI

MODALITA' D'USO

STENDERE IL PRODOTTO SULLA SUPERFICIE ASCIUTTA CON PANNINO DI COTONE. LASCIARE AGIRE (CIRCA 1 MINUTO) QUINDI ASCIUGARE L'EVENTUALE ECCESSO CON PANNINO PULITO E MORBIDO STROFINANDO DELICATAMENTE PER FAVORIRE LA PENETRAZIONE ED EVITARE ALONATURE.

TEST

Su una piccola superficie realizzare sempre un test preliminare per determinare i consumi, i tempi di essiccazione e, dopo asciugatura, l'effetto estetico ottenuto ed il grado di lucentezza raggiunto effettivamente

COMPOSIZIONE

CONTIENE SOLVENTI ORGANICI A RAPIDA EVAPORAZIONE, OLII SILICONICI.

DATI TECNICI

ESSICCAZIONE IN 10-20 MINUTI SECONDO LE CONDIZIONI AMBIENTALI (temperatura, umidità, ventilazione ecc.) ED IL TIPO DI MATERIALE.

PRODOTTO ASSOLUTAMENTE NON FILMOGENO, NON FA SPESSORE, COMPLETAMENTE RIAPPLICABILE

NOTE

PRODOTTO A BASE SOLVENTE: INFIAMMABILE. SI CONSIGLIA L'USO DI GUANTI IMPERMEABILI E L'APPLICAZIONE IN LOCALI BEN AREATI. ULTERIORI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE DESUNTE CONSULTANDO L'ETICHETTA O LA RELATIVA SCHEDE DI SICUREZZA. TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

NON USARE SU SUPERFICI SENSIBILI AI SOLVENTI; IN CASO DI DUBBIO EFFETTUARE SEMPRE UNA PROVA PRELIMINARE DI COMPATIBILITA'.

IMPORTANTE

APPLICARE SU SUPERFICI PERFETTAMENTE ASCIUTTE E PULITE

LIMITI DI RESPONSABILITA'

Le informazioni fornite derivano da bibliografia o da ns. esperienze di laboratorio e devono intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. In particolare la responsabilità per prodotti difettosi, una volta accertato il difetto, è comunque limitata al solo prezzo di acquisto del prodotto. Non si assume invece alcuna responsabilità per danni impliciti od espliciti dovuti all'uso del prodotto che rimane al di fuori del nostro diretto controllo

PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE UN TEST PRELIMINARE