



## **BOXER 24**

acido antichizzante per marmi e pietre calcaree.

### **Linea**

FINITURA

### **Funzione**

SATINATURA CHIMICA DI MARMI E PIETRE CALCAREE. RIPORTA A NUDO LA ORIGINARIA STRUTTURA DEL MATERIALE. PER REALIZZARE UN ASPETTO SUPERFICIALE OMOGENEO E A BUCCIA D'ARANCIA ACCOMPAGNATO DA UNA TOTALE E PROFONDA AZIONE DI PULIZIA DEL MATERIALE. □

SE USATO SU MATERIALI LUCIDI ELIMINA IN MODO IRREVERSIBILE L'ORIGINARIA LUCENTEZZA DEL MATERIALE □

### **Materiali**

MARMI E PIETRE NATURALI CALCAREE

### **Modi d'uso**

PRODOTTO PRONTO ALL'USO DA NON DILUIRE. APPLICARE SULLA SUPERFICIE DA TRATTARE PROTEGGENDO LE ZONE CIRCOSTANTI. STENDERE IN STRATO UNIFORME E LASCIARE AGIRE. L'ATTIVITA' DEL PRODOTTO SI MANIFESTA CON LO SVILUPPO DI UNA INTENSA MICROSCHIUMA BIANCA. IL PRODOTTO REAGENDO CON LA PIETRA SI CONSUMA PROGRESSIVAMENTE E RIDUCE LA SUA ATTIVITA'. LASCIARE AGIRE 10-15 MINUTI POI RISCIAQUARE. PER INTENSIFICARE L'EFFETTO L'OPERAZIONE PUO' ANCHE ESSERE RIPETUTA PIU' VOLTE

### **Confezioni**

lt.1-5-10-20

### **Caratteristiche**

CONTIENE TENSIOATTIVI BIODEGRADABILI OLTRE IL 90%, ACIDI MINERALI, COADIUVANTI ED INIBITORI DI CORROSIONE. SOSTANZA ATTIVA OLTRE IL 60%

### **Avvertenze**

TEME IL GELO. □

EVITARE LO STOCCAGGIO A TEMPERATURE INFERIORI A +5Â°C o SUPERIORI A +35Â°C. □

PRODOTTO ACIDO. USARE SEMPRE GUANTI IMPERMEABILI E OCCHIALI PROTETTIVI. ULTERIORI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE DESUNTE CONSULTANDO L'ETICHETTA O LA RELATIVA SCHEDA DI SICUREZZA. UTILIZZARE SEMPRE E SOLO I CONTENITORI ORIGINALE; NON TRAVASARE MAI IN ALTRI CONTENITORI DI METALLO O VETRO. □

□  
□  
□

**Industria Chimica General**

Via Rep. S. Marino, 8 - 41122 Modena, Italy - Tel. +39 059.450.991/059.450.978 - Fax +39 059.450.615  
Stabilimento Generalkoll - Via Uralita, 7 - 44012 Zerbinato di Bondeno - FE, Italy

Web site: [www.generalchemical.it](http://www.generalchemical.it)