



RBN

autolucidante trasparente per lucido immediato.

Linea

PROTETTIVI - AUTOLUCIDANTI

Funzione

PROTEGGE E LUCIDA COSTE, SPIGOLI E BORDI TRATTATI FACILITANDO IL LAVORO DI LUCIDATURA ANCHE NEI PUNTI PIU' DIFFICILI. FORMA UN IMPERCETTIBILE STRATO LUCIDO CHE RAVVIVA ED ESALTA I COLORI

Materiali

PARTICOLARMENTE INDICATO PER MARMI E' IDONEO ANCHE PER TUTTI I TIPI DI MATERIALE POROSO OVE, SE NECESSARIO, SI CONSIGLIANO PIU' APPLICAZIONI.

Modi d'uso

APPLICARE SU SUPERFICI PULITE CON UN PENNELLO O A TAMPONE DOPO AVER PASSATO L'ABRASIVO N° 4. STROFINARE PER FAVORIRE LA PENETRAZIONE ED EVITARE L'ACCUMULO IN SUPERFICE. DOPO ASCIUGATURA PUO' ESSERE APPLICATA, SE NECESSARIO, UNA SECONDA MANO PER INTENSIFICARE L'EFFETTO DESIDERATO. DOPO ASCIUGATURA SI CONSIGLIA DI LUCIDARE CON LEVIGATRICE DOTATA DI FELTRO MERINOS PER FAR RISALTARE LA LUCIDATURA. □

PER OTTENERE INVECE UN EFFETTO SATINATO O SEMI-LUCIDO, DOPO ASCIUGATURA, STROFINARE UNIFORMEMENTE CON PAGLIETTA D'ACCIAIO. □

Confezioni

KG.1

Caratteristiche

SOLUZIONE DI POLIMERI NATURALI E SINTETICI IN SOLVENTI ORGANICI. □

SOSTANZA ATTIVA 20% CIRCA □

ESSICCAZIONE IN 5-15 MINUTI SECONDO IL TIPO DI MATERIALE E LE CONDIZIONI AMBIENTALI

Avvertenze

PRODOTTO A BASE SOLVENTE: INFIAMMABILE. SI CONSIGLIA L'USO DI GUANTI IMPERMEABILI E L'APPLICAZIONE IN LOCALI BEN AREATI. APPLICARE SU SUPERFICI PERFETTAMENTE PULITE ED ASCIUTTE. PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE UN TEST PRELIMINARE. UTILIZZARE SEMPRE E SOLO I CONTENITORI ORIGINALE; NON TRAVASARE MAI IN ALTRI CONTENITORI DI METALLO O VETRO. □