



## RAIN STOP

idrorepellente, antimog, antimuffa.

### Linea

PROTETTIVI

### Funzione

IMPREGNANTE PROTETTIVO IDROPELLENTE, ANTISMOG, ANTIMUFFA. RENDE LE SUPERFICI IDROPELLENTE (SENZA IMPEDIRE LA NATURALE TRASPIRAZIONE DEL MATERIALE E IL PASSAGGIO DI VAPORE D'ACQUA). NON RENDE LUCIDO E NON CAMBIA L'ASPETTO ESTETICO DELLE SUPERFICI. L'ACQUA SCIVOLA VIA SENZA IMPREGNARE LE SUPERFICI. NON PROTEGGE COMUNQUE DALLE SOSTANZE ACIDE

### Materiali

MARMI, GRANITI, PIETRE NATURALI, COTTO, MATTONI, AGGLOMERATI. ADATTO SIA PER PAVIMENTAZIONI CHE PER RIVESTIMENTI

### Modi d'uso

STENDERE IL PRODOTTO E LASCIARE IMPREGNARE LE SUPERFICI SECONDO LA LORO POROSITA'. SE IL PRODOTTO ASCIUGA IN SUPERFICIE SI POSSONO FORMARE CHIAZZE O ZONE OPACHE E PER EVITARE CHE QUESTO ACCADA, RIMUOVERE EVENTUALI ECCESSI DI PRODOTTO CON UN PANNO DI COTONE INUMIDITO (SE NECESSARIO, CON RAGIA MINERALE). DOPO ASCIUGATURA SI PUO' PROCEDERE ALL'APPLICAZIONE DI UNA EVENTUALE SECONDA "MANO".

SU SUPERFICI PARTICOLARMENTE DELICATE POSSONO VERIFICARSI LIEVI MODIFICAZIONI DEL TONO DI COLORE, SI CONSIGLIA PERTANTO UNA PICCOLA PROVA PRELIMINARE, VERIFICANDO L'EFFETTO DOPO ASCIUGATURA

### Confezioni

250ml  
L.1-5-10-25

### Caratteristiche

CONTIENE RESINE SILICONICHE E SOLVENTI

### Avvertenze

PRODOTTO A BASE SOLVENTE: INFIAMMABILE. SI CONSIGLIA L'USO DI GUANTI E L'APPLICAZIONE IN LOCALI BEN AREATI. APPLICARE SU SUPERFICI PERFETTAMENTE PULITE ED ASCIUTTE. NON UTILIZZARE SU MARMI BIANCHI E CRISTALLINI; IN QUESTI CASI USARE I PROTETTIVI Imperston o Ever Clean. PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE UN TEST PRELIMINARE. UTILIZZARE SEMPRE E SOLO IL CONTENITORE ORIGINALE; NON TRAVASARE MAI IN ALTRI CONTENITORI DI METALLO O VETRO.