



NO SLIP 2000

preparato antiscivolo per pietre silicee.

Linea

PROTETTIVI

Funzione

TRATTAMENTO ANTISCIVOLO PERMANENTE PER PIETRE SILICEE. AUMENTA IN MODO PERMANENTE IL GRADO DI ATTRITO DELLE SUPERFICI TRATTATE RIDUCENDO COSI' LA SCIVOLOSITA' INTRINSECA DEI PAVIMENTI

Materiali

GRANITI, COTTO, PIETRE NATURALI, VETRO, CERAMICA, GRES PORCELLANATO. □
EFFICACE ANCHE SU PIETRE CALCAREE □

Modi d'uso

STENDERE UN VELO DI PRODOTTO SULLA SUPERFICIE DA TRATTARE. L'AZIONE DEL PRODOTTO E' PROGRESSIVA NEL TEMPO ED USUALMENTE SI ATTENDE LA COMPLETA ASCIUGATURA/EVAPORAZIONE DEI SOLVENTI. IL PRODOTTO PUO' ANCHE ESSERE RIMOSSO PRIMA DELLA COMPLETA ASCIUGATURA ASSORBENDO L'ECESSO CON STRACCI DI COTONE CHE DOPO L'ASSORBIMENTO DEVONO ESSERE ELIMINATI. IL PRODOTTO PUO' ESSERE RIAPPLICATO IN PIU' MANI. □

AD ASCIUGATURA TERMINATA E' NECESSARIO RISCIAQUARE LE SUPERFICI TRATTATE CON ACQUA PURA. □

Confezioni

L.1

Caratteristiche

CONTIENE RESINE, ACIDI MINERALI, SOLVENTI

Avvertenze

PRODOTTO ACIDO. USARE GUANTI IMPERMEABILI RESISTENTI AGLI ACIDI ED OCCHIALI PROTETTIVI DI SICUREZZA. SUPERFICI LEVIGATE E/O LUCIDE TRATTATE CON NO SLIP 2000 PERDONO IL LUCIDO IN MODO PERMANENTE. PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE UN TEST PRELIMINARE SU DI UNA PICCOLA PARTE DELLA SUPERFICIE. UTILIZZARE SEMPRE E SOLO I CONTENITORI ORIGINALI; NON TRAVASARE MAI IN ALTRI CONTENITORI DI METALLO O VETRO. □