



ISOGEN 42

impermeabilizzante cementizio elastico .

Linea

GENERALKOLL

Funzione

PROTEZIONE IMPERMEABILE DEL CALCESTRUZZO, PISCINE, BALCONI, TETTI E TERRAZZI, SIGILLATURA DI FESSURE E CAPILLARI GIÀ ESISTENTI NEL SOTTOFONDO.

Materiali

CALCESTRUZZO, PISCINE, BALCONI, TETTI E TERRAZZI □

Modi d'uso

Preparazione del sottofondo; il sottofondo deve essere compatto, solido, pulito e non oleoso perché l'adesione può essere compromessa. Inumidire prima con acqua le superfici assorbenti da trattare. □

Preparazione dell'impasto: versare il componente B liquido in un apposito contenitore pulito e disperdere il contenuto del sacco componente A in polvere. Mescolare con un trapano a basso numero di giri fino ad ottenere una malta omogenea priva di grumi. □

Applicazione: stendere la malta ottenuta con una spatola piana o con rullo o a spruzzo. Si possono eseguire rasature fino a 3 mm di spessore in una sola mano di applicazione. Per sottofondi molto sollecitati si può eseguire una prima mano con l'inserimento della rete in fibra di vetro.

Confezioni

A: SACCO DA 25 KG NETTI □

B: TANICA DA 9.5 KG NETTI

Caratteristiche

A: Polvere grigia □

B: Liquido biancastro □

Rapporto di impasto: A 2,6 di peso, B 1 parte di peso □

Avvertenze

COMP. A): Non teme il gelo. Teme l'umidità □

COMP. B): Teme il gelo □

Temperatura di impiego da +5°C a +35°C □

Stoccaggio: 12 mesi in ambiente asciutto e nelle confezioni originali integre