



AGGLOPOLISH GOLD SEAL

polvere lucidante speciale contenente resine naturali

Linea

polveri lucidanti

Funzione

E' il prodotto ideale per:

- aumentare il grado di lucido su materiali nuovi non particolarmente brillanti, senza dover ricorrere alla ripetizione di una nuova e costosa operazione di lucidatura
 - aumentare il grado di lucido dei materiali colorati
 - il recupero del lucido di pavimenti in marmo o agglomerato di marmo che hanno perso l'originale lucentezza
 - il ripristino del lucido di pavimenti in marmo per evitare le frequenti operazioni di cristallizzazione che provocano l'alterazione dell'aspetto naturale ed originale del marmo
- Inoltre, la sua funzione di "riempimento" delle micro-cavit  presenti sulla superficie del materiale, grazie alle resine naturali contenute, aumenta il potere lucidante per una lucentezza pi  durevole e stabile nel tempo.

Materiali

Marmo e agglomerati

Modi d'uso

La superficie da trattare deve essere pulita perfettamente e non deve presentare alcuna traccia di sostanze estranee; si consiglia la pulizia con Neutrex, detergente universale.
Spargere 30-60 grammi (circa 1-2 cucchiaini) di prodotto per metro quadro di superficie e inumidire la zona nebulizzando acqua fino ad ottenere una consistenza latte/pastosa.
Appoggiare il feltro/pad della levigatrice/monospazzola sulla polvere versata e lucidare con movimento rotatorio continuo e costante. Operare su 2-3 metri quadrati per volta per una pi  omogenea lucidatura.
L'attrito causa l'evaporazione dell'acqua; nebulizzare eventualmente altra acqua per mantenere la cremosit  del prodotto. Asciugandosi il marmo evidenzia il lucido.
Verificare il grado di lucido sottostante e, se necessario, ripetere l'operazione.
Dopo asciugatura (24-48 ore) per preservare maggiormente la lucidatura ed evitare infiltrazioni e macchie di olio, sporco alimentare, ecc. si consiglia l'applicazione di un protettivo oleo-idrorepellente.

Confezioni

Kg 1 - 10

Caratteristiche

L'impiego di sostanze ad elevato potere abrasivo combinate con sostanze chimiche e resine naturali e sintetiche sigillanti permette una perfetta lucidatura di tipo chimico-meccanico.
I migliori risultati si ottengono con l'uso di lucidatrici pesanti in grado di sviluppare un grande attrito; si possono comunque utilizzare comuni monospazzole, eventualmente appesantite.
Queste ultime risultano particolarmente idonee per il ripristino ed il rinnovo del lucido su vecchi pavimenti.

The best results are obtained by using a professional buffing machine able to produce significant friction, but very good results are obtained also with a common single-brush polishing machine that are particularly suitable for restoring and renewing the glossy of old floors or floors became dull because of high pedestrian traffic and wear and tear.□

Avvertenze

Consultare scheda di sicurezza ed effettuare un test preliminare
