



BONDERFLEX 2000 BIANCO E GRIGIO C2TE S1

adesivo per la posa di grandi formati.

Linea

GENERALKOLL

Funzione

ADESIVO IN POLVERE PER LA POSA DI GRANDI FORMATI SIA IN INTERNI CHE IN ESTERNI

Materiali

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN GRANDI FORMATI SIA IN INTERNO CHE IN ESTERNO

Modi d'uso

MISCELARE 25 kg. DI BONDERFLEX 2000 CON 6 - 6.5 LT DI ACQUA PULITA. LASCIARE MATURARE L'IMPASTO PER CIRCA 5 MINUTI POI RIMESCOLARE PER ALMENO 30SECONDI PRIMA DELL'UTILIZZO.USARE ADEGUATA SPATOLA DENTATA.IL SUPPORTO DOVRA' ESSERE PLANARE,SOLIDO E PULITO DA DA TRACCE DI CERE E OLII CON NEUTREX.□
CONSUMI DA 3 kg/mq A 5 kg/mq A SECONDA DEL FORMATO.

Confezioni

SACCHI DI CARTA POLITENATA MULTISTRATO DA 25 KG SU PALLET DA 1500KG

Caratteristiche

POLVERE DI COLORE BIANCO O GRIGIO□
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE DA +5Â°C A +35Â°C;□
TEMPO DI VITA DELL'IMPASTO 1-2h□
TEMPO APERTO MAX O UGUALE A 30 MINUTI

Avvertenze

PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE SEMPRE UN TEST PRELIMINARE