



GENERALKOLL GK 104 BIANCO C2FT

adesivo cementizio a presa rapida per marmo, granito e pietra naturali.

Linea

GENERALKOLL

Funzione

POSATURA DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, IN MARMO, GRANITO E PIETRE NATURALI, INTERNI ED ESTERNI. POSA IN SOVRAPPOSIZIONE DI CERAMICA SU CERAMICA E PIETRA SU PIETRA. INCOLLAGGIO A PUNTI DI PANNELLI ISOLANTI IN LANA DI VETRO, POLISTIROLO ESPANSO, POLIURETANO ESPANSO.

Materiali

MARMO, GRANITO E PIETRE NATURALI

Modi d'uso

MISCELARE 25kg DI GK 104 CON 6 - 6.5LT DI ACQUA PULITA COM MESCOLATORE A BASSO NUMERO DI GIRI PER OTTENERE UNA PASTA OMOGENEA SENZA GRUMI. DOPO UNA MATURAZIONE DI 5-10' RIMESCOLARE PER 30" PRIMA DELL'USO. TEMPO DI VITA 1-2h

Confezioni

SACCHI DI CARTA POLITENATA MULTISTRATO DA 25 KG SU PALLET DA 1500KG

Caratteristiche

POLVERE DI COLORE BIANCO □
TEMPO DI VITA DELL'IMPASTO 1-2h □
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE Da 5Â°C a 35Â°C □
TEMPO APERTO a 20Â°C e 60% di U.R. 10' ca

Avvertenze

PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE SEMPRE UN TEST PRELIMINARE