



DIAMOND FIX 8000

ancorante chimico colabile .

Linea

EDILIZIA

Funzione

Sistema di ancoraggio chimico idoneo esclusivamente per inghisaggi a pavimento.

Materiali

Particolarmente adatto per montaggi di guard-rail, riprese di getto con barre filettate o tondini ad aderenza migliorata

Modi d'uso

- Preparare fori di \bar{A} adeguato e pulirli con aria compressa
- Aggiungere l'indurente alla resina e mescolare fino ad impasto omogeneo si consiglia l'uso di un miscelatore elettrico con attrezzo elicoidale (pulire l'attrezzo dopo l'uso immergendolo in solvente)
- Versare il prodotto nel foro superando di poco la met \bar{A} della profondit \bar{A} ed inserire la barra ruotandola manualmente
- Attendere il tempo di indurimento prima di effettuare il fissaggio

Confezioni

- Latte metalliche pre-dosate da kg 5,
- barattolo di catalizzatore nella quantit \bar{A} necessaria alla catalisi dell'intera latta da 5 kg.

Caratteristiche

TEMPO DI APPLICAZIONE (POT LIFE) 1-4 minuti

TEMPO DI GELIFICAZIONE 5-7 minuti

Peso specifico 1.6 g/cm³

Avvertenze

Non applicare mai in condizioni ambientali estreme: temperature inferiori a 5 \bar{A} C o superiori a 35 \bar{A} C poich \bar{A} si compromette la velocit \bar{A} di indurimento e le caratteristiche finali.

Evitare l'applicazione se vi \bar{A} possibilit \bar{A} di pioggia.

Si vedano le apposite schede di sicurezza

In caso di utilizzo da parte di nuovi applicatori o su nuove tipologie di materiale si consiglia sempre un test preliminare per verificare il corretto utilizzo del prodotto