OLDER 2.0

Tonalizzante, Ravvivante, Impermeabilizzante
a base acquosa per marmi e pietre naturali

Linea

PROTETTIVI

Funzione

Microdispersione acquosa di polimeri che penetrano nelle porositÃ del materiale trattato, lo impermeabilizza e sviluppa un "effetto bagnato" che fa risaltare le venature dei marmi policromi e evidenziando un effetto ravvivato ma totalmente naturale.
Facile da applicare, satura le porositÃ del materiale e riduce la penetrazione di polvere e sporco ma lascia pressochÃ¨ inalterata la naturale traspirabilitÃ delle superfici trattate.
Ravviva, consolida ed impermeabilizza i materiali trattati. Sviluppa una tonalitÃ calda e durevole su tutte le pietre naturali mettendo in risalto le venature del materiale

Materiali

Materiali assorbenti. E' indicato in modo particolare per marmi policromi, ma Ã© idoneo per tutti i tipi di pietre colorate porose, non lucide

Modi d'uso

Preparazione delle superfici. Le superfici debbono essere pulite, asciutte (o anche leggermente umide) e senza alcuna traccia di sostanze oleose, estranee e parti friabili.

Applicazione. Applicare con straccio di cotone o con pennello o con tampone. Attendere che il prodotto penetri nella porositÃ del materiale quindi strofinare per favorire l'assorbimento uniforme e per evitare l'accumulo in superficie di prodotto non assorbito.
Per intensificare l'effetto desiderato, prima che il prodotto asciughi in superficie, puÃ² essere effettuata una seconda applicazione sul materiale ancora umido (per favorire la penetrazione).

Attenzione. Si raccomanda effettuare sempre una prova preliminare su una piccola parte della superficie e valutare, dopo asciugatura, la compatibilitÃ prodotto-materiale e l'effetto ottenuto.

Importante. L'effetto consolidante e protettivo viene sviluppato completamente dopo 24 ore dall'applicazione finale.
In esterno, evitare l'applicazione su superfici molto calde per esposizione al sole.
Non applicare in prossimitÃ di piogge per evitare il dilavamento del prodotto.

Confezioni

Flacone da 1 L., taniche da 5 L., 10 L

Caratteristiche

Su una piccola parte superficie realizzare sempre un test preliminare per determinare: compatibilitÃ del prodotto con il materiale, consumi, tempi di essiccazione e dopo asciugatura, l'effetto estetico ottenuto, e

grado di protezione.
Emulsione acquosa di polimeri.

Tempi di asciugatura: 20-60 minuti (secondo le condizioni ambientali)
Consumo stimato 150-400 g/m2 (secondo la porositÃ del materiale)

Avvertenze

Il prodotto Ã¨ una emulsione acquosa: TEME IL GELO
Evitare lo stoccaggio e l'uso a temperature inferiori a 5Â°C o superiori a 35Â°C

PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE SEMPRE UN TEST PRELIMINARE

Industria Chimica General
Via Rep. S. Marino, 8 - 41122 Modena, Italy - Tel. +39 059.450.991/059.450.978 - Fax +39 059.450.615
Stabilimento Generalkoll - Via Uralita, 7 - 44012 Zerbinate di Bondeno - FE, Italy
Web site: www.generalchemical.it