



POTE' MALAYSIA

formula speciale per marmo e granito, ossido di stagno al 99%.

Linea

POLVERI LUCIDANTI

Funzione

LUCIDATURA DEL MARMO E GRANITO CON MONOSPAZZOLA O LEVIGATRCI TRADIZIONALI CORREDATE DI FELTRO MERINOS O FELTRO BIANCO 3M

Materiali

MARMO ,GRANITO

Modi d'uso

Pulire la superficie da trattare da residui meccanici: chiodi, schegge di mattone, pietrisco ecc. Depositare 30-60 gr (circa 1-2 cucchiaini) di prodotto per metro quadro di superficie, appoggiare il feltro della levigatrice sulla polvere versata e bagnare la zona circostante fino ad ottenere una consistenza lattea. Lavorare pochi metri quadri alla volta. L'attrito causa l'evaporazione dell'acqua e con l'asciugatura il marmo si lucida. Rimane sul pavimento una patina di prodotto; su una piccola zona rimuovere con uno straccio la patina superficiale e verificare il grado di lucido sottostante, e, se necessario, ripetere l'operazione. Una volta terminata la lucidatura su tutta la superficie da trattare rimuovere la patina residua lavando con Neutrex diluito in acqua 1:5. Risciacquare con acqua pulita. Dopo asciugatura (24-48 ore) per preservare la lucidatura ed evitare infiltrazioni dovute a macchie, olii, sporco alimentare, ecc. si consiglia l'uso dell'antinfiltante Imperston.

Confezioni

Kg 1-5-10

Caratteristiche

MISCELA DI OSSIDO DI STAGNO PURO AL 99% CON ALTRE POLVERI LUCIDANTI DI FINISSIMA GRANULOMETRIA.NON ESISTE IL RISCHIO DI BRUCIATURA PER I MARMI E DI OPACIZZAZIONE PER I GRANITI

Avvertenze

PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE UN TEST PRELIMINARE