



POLMAR LUXOR

polvere lucidante speciale solo per marmo da utilizzare a umido con macchine tradizionali.

Linea

POLVERI LUCIDANTI

Funzione

LUCIDATURA DI MARMI E AGGLOMERATI

Materiali

MARMO E AGGLOMERATI. ANCHE MARMI DURI COME: verde alpi, grigio carnico, nero portoro.

Modi d'uso

Levigare e pulire la superficie da trattare. Depositare 30-60 gr (circa 1-2 cucchiaini) di prodotto per metro quadro di superficie, appoggiare il feltro della levigatrice sulla polvere versata e nebulizzare dell'acqua nella zona circostante con nebulizzatore fino ad ottenere una consistenza latte. Lavorare 1-2 metri quadri alla volta. L'attrito causa l'evaporazione dell'acqua, aggiungere acqua per mantenere la cremosità del prodotto. Verificare l'effetto lucido con un tergovetro; con l'asciugatura il marmo si lucida. Rimane sul pavimento una piccola patina di prodotto: su una piccola zona rimuovere con uno straccio la patina superficiale e verificare il grado di lucido sottostante e, se necessario, ripetere l'operazione. Una volta terminata la lucidatura su tutta la superficie da trattare, rimuovere la patina residua lavando con Neutrex diluito in acqua 1:5. Risciacquare con acqua pulita. □

Dopo asciugatura (24-48 ore) per preservare la lucidatura ed evitare infiltrazioni e macchie di olio, sporco alimentare, ecc. si consiglia l'uso dell'antinfiltante Imperston □

Confezioni

Kg 1-5-10

Caratteristiche

CONTIENE RESINE NATURALI

Avvertenze

PRIMA DELL'APPLICAZIONE REALIZZARE UN TEST PRELIMINARE