



GRANITEK

speciale per granito da utilizzare a umido sia con levigatrici tradizionali sia con monospazzole.

Linea

POLVERI LUCIDANTI

Funzione

SPECIALE PER GRANITO DA UTILIZZARE A UMIDO

Materiali

GRANITO

Modi d'uso

Pulire la superficie da trattare da residui meccanici: chiodi, schegge di mattone, pietrisco, ecc. Depositare 30-60 gr (circa 1-2 cucchiaini) di prodotto per metro quadro di superficie, appoggiare il feltro della levigatrice sulla polvere versata e bagnare la zona circostante fino ad ottenere una consistenza lattea. Lavorare pochi metri quadri alla volta: L'attrito causa l'evaporazione dell'acqua e con l'asciugatura il marmo si lucida. Rimane sul pavimento una piccola patina di prodotto: su una piccola zona rimuovere con uno straccio la patina superficiale e verificare il grado di lucido sottostante e, se necessario, ripetere l'operazione. Dopo asciugatura(24-48 ore) per preservare la lucidatura ed evitare infiltrazioni e macchie di oli, sporco alimentare, ecc. si consiglia l'uso dell'antinfiltante Imperston

Confezioni

KG 1-5-10

Caratteristiche

ALTA PRESENZA DI LUCIDANTI SINTETICI ED ABRASIVI FACILITA LA LUCIDATURA DI GRANITI DIFFICILI.

Avvertenze

PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE UN TEST PRELIMINARE