



COTTOFORTE

protettivo oleo-idrorepellente per cotto.

Linea

COTTO

Funzione

IMPREGNANTE ANTIMACCHIA OLEO-IDROREPELLENTE. □
PROTEGGE CONTRO L'ACQUA, GLI OLII ED I GRASSI: RENDE LE SUPERFICI ANTISPORCO
EVITANDO LA FORMAZIONE DI MACCHIE.

Materiali

SPECIFICO PER COTTO. IDONEO ANCHE MATERIALI POROSI

Modi d'uso

SU SUPERFICI PULITE ED ASCIUTTE APPLICARE IL PRODOTTO TAL QUALE E LASCIARE IMPREGNARE. PER MATERIALI MOLTO POROSI PUO' ESSERE NECESSARIO RIPETERE L'OPERAZIONE. SU MATERIALI SCONNESSI E NON OMOGENEI PROCEDERE ALL'APPLICAZIONE IN MODO GRADUALE CON PANNI INUMIDITI DI PRODOTTO PER EVITARE UN ASSORBIMENTO DISOMOGENEO E LA COMPARSA, DOPO ASCIUGATURA, DI CHIAZZE SCURE. EVITARE INOLTRE CHE ECCESSI DI PRODOTTO ASCIUGHINO IN SUPERFICE, POICHE' SI POSSONO SVILUPPARE ALONATURE O MODIFICAZIONI NELLA TONALITA' DEL MATERIALE. EVENTUALI ECCESSI DI PRODOTTO POSSONO COMUNQUE ESSERE RIMOSI CON PANNI INUMIDITI CON ALTRO COTTOFORTE O L'APPOSITO REMOVER O CON MONOSPAZZOLA DOTATA DI DISCO MORBIDO. SU SUPERFICI POROSE PUO' ESSERE INVECE NECESSARIA, DOPO ASCIUGATURA, L'APPLICAZIONE DI UNA SECONDA "MANO"

Confezioni

LT.1-5-10

Caratteristiche

CONTIENE POLIMERI ORGANICI E SOLVENTI

Avvertenze

PRODOTTO A BASE SOLVENTE SI CONSIGLIA L'APPLICAZIONE IN LOCALI BEN AREATI E L'USO DI GUANTI IMPERMEABILI. ULTERIORI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE DESUNTE CONSULTANDO L'ETICHETTA O LA RELATIVA SCHEDA DI SICUREZZA. □
APPLICARE SU SUPERFICI PERFETTAMENTE ASCIUTTE E PULITE.UTILIZZARE SEMPRE E SOLO I CONTENITORI ORIGINALE;NON TRAVASARE MAI IN ALTRI CONTENITORI DI METALLO O VETRO. □