



RISPLEND

lavaincera per marmi, graniti, ceramiche e cotto.

Linea

MANUTENZIONE

Funzione

LAVAINCERA A BASE ACQUOSA AD EFFETTO ANTISCIVOLO, ADATTO PER SUPERFICI, POCO O MEDIAMENTE SPORCHE, CHE VOGLIANO ESSERE PROTETTE DA UN FILM CEROSO CON EFFETTO LUCIDO-SATINATO

Materiali

IDONEO PER QUALSIASI TIPO DI SUPERFICE, (meglio se porosa): MARMI, GRANITI, COTTO, TERRAZZO, AGGLOMERATI, GRES PORCELLANATO

Modi d'uso

IN CONDIZIONI NORMALI SI PUO' USARE PURO O DILUITO IN ACQUA AL 10-20% (es. 1-2 litri di RISPLEND in 10 litri d'acqua). PASSARE IL MOP O UN PANNO DI COTONE PULITO, INUMIDITO COL PRODOTTO PURO O DILUITO, SULLA SUPERFICIE DA PULIRE SFREGANDO VIGOROSAMENTE SULLE PARTI PIU' SPORCHE. NON RISCIAQUARE. LASCIARE ASCIUGARE IL PRODOTTO PRIMA DI CAMMINARE SUL PAVIMENTO. □

LA SUPERFICIE ACIUTTA PUO' ESSERE LUCIDATA CON UNA COMUNE MACCHINA LUCIDATRICE. PER OTTENERE I MIGLIORI RISULTATI SI CONSIGLIA UN USO PERIODICO E REGOLARE DEL PRODOTTO □

Confezioni

L.1

Caratteristiche

MISCELA DI ACQUA, TENSOATTIVI, SAPONI, CERE, SOSTANZE FILMOGENE E DI DERIVAZIONE NATURALE. SOSTANZA ATTIVA OLTRE IL 20%. IL PRODOTTO TEME IL GELO. DOPO L'ASCIUGATURA, LA LUCIDATURA SI PUO' REALIZZARE MANUALMENTE O, ANCORA MEGLIO, CON MACCHINA LUCIDATRICE EQUIPAGGIATA CON FELTRO MORBIDO. UTILIZZARE SEMPRE E SOLO I CONTENITORI ORIGINALE; NON TRAVASARE MAI IN ALTRI CONTENITORI DI METALLO O VETRO. □

Avvertenze

PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE UN TEST PRELIMINARE