



OK COME PRIMA

remover antigraffiti.

Linea

PULIZIA

Funzione

DETERGENTE, SMACCHIATORE ANTI-GRAFFITI. □

VISCOSIZZATO PER SUPERFICI VERTICALI. PULIZIA DI SUPERFICI IMBRATTATE DA SCRITTE SPRAY, VERNICI ecc. L'USO DI GETTI DI ACQUA MEDIANTE IDROPULITRICE FACILITA LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE DA SUPPORTI POROSI. RIMOZIONI COMPLETE SI OTTENGONO SU SUPERFICI PRE-TRATTATE CON ANTI-GRAFFITI Velox PL 95 □

Materiali

IDONEO PER QUALSIASI TIPO DI MATERIALE LAPIDEO

Modi d'uso

APPLICARE IL PRODOTTO A PENNELLO. LASCIARE AGIRE CIRCA 10 MINUTI. RISCIAQUARE CON SPUGNA UMIDA. SE NECESSARIO RIPETERE L'APPLICAZIONE. □

SU MACCHIE PARTICOLARMENTE OSTINATE O PENETRATE IN PROFONDITA' MESCOLARE IL PRODOTTO CON FARINA O PEZZETTI DI CARTA ASSORBENTE, APPLICARE SULLA MACCHIA, COPRIRE CON UN FOGLIO DI PLASTICA E SIGILLARE CON NASTRO ADESIVO. LASCIARE AGIRE L'INTERA NOTTE. LE MACCHIE AFFIORERANNO. □

Confezioni

L.1-5

Caratteristiche

CONTIENE ALCOLI, GLICOLETERI, ACETATI, SOSTANZE VISCOSIZZANTI. SE APPLICATO SU SUPERFICI TRATTATE CON ALCUNI IMPREGNANTI O PROTETTIVI PUO' INDEBOLIRNE L'EFFETTO ED IL TRATTAMENTO DOVRA' ESSERE RIPRISTINATO. E' QUINDI SEMPRE CONSIGLIABILE EFFETTUARE UNA PROVA PRELIMINARE E VERIFICARNE L'EFFETTO □

Avvertenze

PRODOTTO CONTENENTE SOLVENTI: INFIAMMABILE. INDOSSARE GUANTI IMPERMEABILI E, SE USATO IN LUOGO CHIUSO, AREARE BENE L'AMBIENTE. PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE UN TEST PRELIMINARE □

UTILIZZARE SEMPRE E SOLO I CONTENITORI ORIGINALE; NON TRAVASARE MAI IN ALTRI CONTENITORI DI METALLO O VETRO. □

Industria Chimica General

Via Rep. S. Marino, 8 - 41122 Modena, Italy - Tel. +39 059.450.991/059.450.978 - Fax +39 059.450.615
Stabilimento Generalkoll - Via Uralita, 7 - 44012 Zerbinato di Bondeno - FE, Italy

Web site: www.generalchemical.it